

Art Deco

Base per parquet – Uniforma e semplifica la finitura

Isolante pronto all'uso per pavimenti in legno, sovraverniciabile con vernici a base acqua mono o bicomponenti, oli e vernici a base oleosa. Disponibile nelle versioni: Neutro – incolore, Nature – leggermente sbiancante e Intense – a effetto tonalizzante. Sono presenti inoltre le versioni colorate in diverse tinte legno. Tutte le versioni sono miscibili tra loro. È possibile ottenere colorazioni meno intense mescolando i colori con la versione neutra. Adatto a tutte le essenze, assicura i migliori risultati su legni chiari ed assorbenti. Facile da applicare, consente di colorare grandi superfici senza il rischio di sormonti.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente o colorato
Densità	0,9 – 1,0 kg/litro
Sovraverniciatura	Minimo 12 ore
Resa	20 – 30 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da + 10 a + 35 °C
Pulizia Attrezzi	Solvente di Lavaggio S 23
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Barattoli da 1 o 2,5 litri

Modalità d'uso

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici. Levigare e stuccare e superficie come di consueto. Completare il ciclo di carteggiatura con grana 100-120.

Mescolare il prodotto e applicarlo con uno stendicera, un panno o una spatola e distribuirlo con una monospazzola con disco verde o rosso.

Art-Deco neutro è usato come primer per regolarizzare l'assorbimento delle vernici a base acqua, in particolare per le vernici a effetto naturale o leggermente velate. Dopo almeno 12 ore, senza carteggiare, applicare una mano di vernice, carteggiare con grana 180 – 220, quindi applicare la seconda mano. Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica della vernice utilizzata.

La versione colorata permette di ottenere facilmente colorazioni uniformi anche su grandi superfici. I diversi colori sono miscibili tra loro e possono essere schiariti con Art-Deco neutro. Eventuali ritocchi possono essere fatti entro 24 ore dall'applicazione utilizzando un panno imbevuto di Art-Deco colorato o neutro a seconda delle necessità. Per un effetto schiarente maggiore può essere usato Solver AD.

Dopo almeno 12 ore dagli eventuali ritocchi procedere alla finitura con il prodotto scelto. Non carteggiare Art-Deco, se necessario carteggiare la prima mano di vernice.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI & FINITURE



CERTIFICATIONS



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 23/04/2026. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.