

Gekol H₂O

Adesivo di montaggio ad presa rapida e forte

Gekol H₂O è un adesivo di montaggio a base acquosa esente da solventi, dotato di rapidissima presa iniziale. Ideale per incollaggi in interni in verticale e a soffitto di elementi come: profili e battiscopa in legno e PVC, perline in legno, elementi decorativi in gesso, polistirolo e poliuretano espanso, ecc., su superfici assorbenti come cemento, legno, pietra, cartongesso o altre similari anche non assorbenti come profili di metallo ecc.

E' comunque indispensabile che almeno una delle due superfici da unire sia assorbente.

Gekol H₂O deve essere impiegato esclusivamente per incollaggi non esposti in modo continuativo ad acqua o umidità. L'adesivo risulta particolarmente efficace anche quando le superfici da unire non combaciano perfettamente.

Non idoneo per incollaggio di PE, PP e PTFE.

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto	Pasta bianca
Densità	1,35 kg/litro
Tempo aperto	5 – 10 minuti
Tempo di presa	Immediata
Presa iniziale	~ 120 kg/m ²
Resa indicativa	Circa 10 metri lineari per cartuccia per cordoncino di Ø 6 mm
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Cartucce da 310 ml

Modalità d'uso

Assicurarsi che la superficie interessata all'incollaggio si presenti in condizioni ottimali: piana, resistente, priva di polvere o di parti incoerenti e non sia soggetta a risalita continua di umidità.

Applicare Gekol H₂O con apposita pistola per punti in piccole quantità oppure a cordoncini continui su una sola delle due superfici da incollare. Unire immediatamente le parti e metterle in posizione esercitando una pressione uniforme.

Per il fissaggio di materiali pesanti usare un sostegno finché la colla non sarà perfettamente asciutta. Il riposizionamento dei materiali incollati è possibile entro e non oltre 10 minuti.

Note

Eventuali eccedenze di prodotto, finché fresco, sono pulibili con acqua; usare una spatola in plastica per rimuovere eventuali residui di adesivo fresco lungo i bordi dell'oggetto incollato.

Una volta indurito Gekol H₂O è sovraverniciabile sia con vernici a base acqua sia con vernici a base solvente.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi &
Sigillanti

Gekol H₂O



Certificazioni



Il consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 11/05/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.