

Idroblok Mono

Barriera al vapore a base acquosa

Primer monocomponente a base acqua, pronto all'uso, per la realizzazione di una membrana barriera al vapore prima dell'incollaggio del parquet con adesivi silanici o bicomponenti su sottofondi cementizi. Utilizzabile in caso di umidità residua del massetto fino a un massimo del 5%. Idoneo per la posa di parquet prefinito multistrato, non adatto per la posa di parquet in legno massello. Può essere utilizzato prima della posa di parquet prefinito flottante su materassino e prima della stesura di autolivellanti a base cementiza. Non adatto per la posa di pavimenti resilianti con colle a base di dispersioni acriliche. Idoneo anche per pavimenti riscaldanti.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,02 kg/litro
pH	8,5 – 9,5
Pedonabilità	30 minuti
Incollaggio del parquet	30 minuti
Resa	5 m²/litro
VOC	< 0,1 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri

Modalità di applicazione

Il sottofondo da trattare deve essere pulito, asciutto, esente da grassi, oli, lattime di cemento, e parti incoerenti. Eventuali residui devono essere asportati prima dell'applicazione del primer. I sottofondi inoltre devono essere compatti e con una resistenza a trazione (pull-off) di almeno 1,5 N/mm². Rimuovere la polvere prima dell'applicazione.

Applicare il prodotto con un rullo a pelo medio, in modo da ottenere uno spessore di 0,2 mm. Su sottofondi lisci e poco assorbenti questo corrisponde a 5 m²/litro, su sottofondi molto assorbenti può essere necessario applicare più mani. In caso di dubbi applicare una seconda mano di prodotto.

Note

- Teme il gelo
- Utilizzare Idroblok Mono solo su superfici assorbenti.
- Non utilizzare Idroblok Mono su superfici bagnate o soggette a possibili risalite di umidità.
- Non adatto per sottofondi a base gesso/anidrite

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI &
FINITURE



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 17/09/2025.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.