

Step Control

Additivo in polvere per vernici ad effetto antiscivolo

Step Control, aggiunto in ragione del 5% in peso a vernici per pavimenti (Maxima e Maxima Flex) conferisce effetto antiscivolo. La vernice così ottenuta soddisfa i requisiti della norma EN 16165:2023 (rampa a piedi calzati), ottenendo la classe R11

Confezioni disponibili:

Barattolo 250g – Dose pronta per 5 litri di vernice

Modalità d'uso

Versare l'additivo in polvere nel componente A poco alla volta e sotto agitazione in modo da evitare la formazione di grumi. Assicurarsi che non vi siano grumi e, se necessario continuare a mescolare finché questi ultimi spariscono. A questo scopo si consiglia di non preparare quantitativi superiori ai 5 lt di vernice; in caso contrario potrebbe essere necessario l'aiuto di un miscelatore meccanico. A questo punto versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione. Attendere 5 – 10 minuti per consentire una pre- reazione della miscela quindi applicare la vernice.

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo della vernice consultare le relative schede tecniche.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI & FINITURE



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 04/03/2026. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.